BUILDERS BASE™

SELLADOR PARA BLOQUES DE CONCRETO

BLOC-TEX

B42W1

DESCRIPCIÓN

Builders Base Sellador para Bloques de Concreto Bloc-tex es un sellador de alta viscosidad, que rellena el poro de bloques de concreto, optimizando el rendimiento del acabado final.

VENTAJAS

- Sella y rellena el poro del bloque de concreto.
- Acabado de alto espesor mate que puede utilizarse como texturizado.
- Optimiza el rendimiento del acabado final.
- Libre de Plomo y mercurio
- Amigable con el medio ambiente.

USOS RECOMENDADOS

- Exterior/ Interior

Tipos de superficie:

* Bloque de concreto
* Concreto/Repello
* Drywall
* Stucco Cementicio

DATOS TECNICOS

Color: Blanco

Rendimiento: 86 m^2/gal. a 1 mils seco

Espesor recomendado: 2.5 a 3.0 mils seco

Rendimiento al espesor recomendado: 27 a 34 m^2 / gal.

Nota: Rendimiento teórico sujeto a porosidad de la superficie y herramienta utilizada.

Tiempo de secado:

Dependiendo de la temperatura y la humedad.

Tacto: 1 hora

Completo: 12 -18 horas

Brillo a 60°: 0-5 (Mate)

Reductor: Agua o mezcla 1:1 con Pintura de látex SW

Sólidos/peso: 74.7±0.5%

Sólidos/volumen: 57.7 ± 0.5%

Peso por galón: 14.45 ± 0.5lb

SISTEMAS RECOMENDADOS

Bloques de Concreto, Concreto/ Repello, Drywall o Stucco Cementicio

Como sellador:

1 mano de mezcla 1:1 Una parte de Builders Base Sellador para Bloques de Concreto Bloc-tex con una parte de pintura Látex Sherwin-Williams

1 a 2 manos de Pintura Látex Sherwin-Williams.

Bloques de Concreto, Concreto/ Repello, Drywall o Stucco Cementicio

Para texturizar:

1 a 2 manos de Builders Base Sellador para Bloques de Concreto Bloc-tex

2 manos de Pintura Látex de Sherwin Williams

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Aplique a una temperatura ambiente entre 10°C y 38°C, preferentemente cuando el clima es cálido y soleado. No aplique si hay pronóstico de lluvia.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Aplique Builders Solution Masilla para grietas exterior o interior de Sherwin-Williams para rellenar fisuras y otras imperfecciones en la superficie. Limpie todas las superficies removiendo el polvo, grasa, aceite, ceras, etc. Lave y permita que la

ARQ-Rev.11/2011

Producto Centroamericano fabricado y vendido en Centro América y Panamá por Sherwin-Williams de Centro América
Bajo Licencia de The Sherwin-Williams Company Cleveland, Ohio, propietaria de las marcas registradas.